

SERIE


# GCS



## CRIBLAGE ET CLASSIFICATION DU SABLE PAR HYDROCYCLONE

Caractéristiques techniques						
*Modèle	Cyclone/s	Pompe	Crible drainant			Poids
	n° x Ø mm	kW	Modell	kW	Dimensioni	kg
GCS 15/2000	1x400	15	VA 170	3,2	850x2000	4250
GCS 25/2000	1x500	18,5	VA 230	4,4	1150x2000	4400
GCS 15/3000	1x500	22	VA 170	3,2	850x2000	4750
GCS 25/3000	1x600	22	VA 230	4,4	1150x2000	4400
GCS 35/3000	1x600	22	VA 345	7,2	1150x3000	5750
GCS 20/5000	1x750	30	VA 230	4,4	1150x2000	5500
GCS 35/5000	1x750	37	VA 345	7,2	1150x3000	6500
GCS 50/5000	1x750	37	VA 480	12,0	1600x3000	7000
GCS 20/7000	2x600	45	VA 230	4,4	1150x2000	6000
GCS 35/7000	2x600	45	VA 345	7,2	1150x3000	6750
GCS 65/7000	2x600	45	VA 480	12,0	1600x3000	9750
GCS 80/7000	2x600	45	VA 665	14,0	1900x3500	11500
GCS 20/10000	2x750	55	VA 230	4,4	1150x2000	6800
GCS 35/10000	2x750	55	VA 345	7,2	1150x3000	7750
GCS 65/10000	2x750	55	VA 480	12,0	1600x3000	10500
GCS 90/10000	2x750	55	VA 665	14,0	1900x3500	13000
GCS 125/10000	2x850	90	VA 855	18	1900x4500	14500

\* = le 1er chiffre correspond à la portée de sable en m³/h = le 2ème chiffre correspond à la portée d'eau en l/min



## COULEUR

COMEC vous offre la possibilité de personnaliser vos machines et installations avec les couleurs de votre choix, vous permettant ainsi de renforcer votre image de marque.

Les caractéristiques et les dimensions sont indicatives et Comec-Binder S.r.l. se réserve d'apporter des modifications et des améliorations pour des raisons commerciales et techniques à tout moment et sans préavis.