

SÉRIE

ST/LT

DECANTEURS LAVEUR DE SABLE







Caractéristiques techniques



Modèle	Diamètre	Dimensions en mm													Débit m³/h	Puissance req. kW	Poids kg
		L	W	H	A	B	C	D	E	F	G	I	M	N			
ST 2050	2000	3456	2160	2110	1410	195	620	485	1230	3397	500	2000	-	280	16	1,5	2420
ST 2075	2000	4710	2160	2110	1410	195	620	485	1230	3650	750	2000	-	280	30	2,2	2590
ST 2410	2400	5185	2560	2510	1660	220	805	485	1420	3950	1000	2000	-	300	50	3	3610
ST 2413	2400	5415	2560	2510	1660	220	805	485	1420	4222	1300	2000	-	300	50	4	4075

Caractéristiques techniques

Modèle	Diamètre	Dimensions en mm													Débit m³/h	Puissance req. kW	Poids kg
		L	W	H	A	B	C	D	E	F	G	I	M	N			
LT 2050/2	2000	4810	2160	2110	1410	195	620	485	1170	4015	500	2000	385	280	16	1,5	2945
LT 2075/2	2000	5185	2160	2110	1410	195	620	485	1170	4390	700	2000	500	280	30	2,2	3325
LT 2410/2	2400	5780	2560	2510	1660	220	805	485	1360	4860	1000	2000	650	300	50	4	4640
LT 2413/2	2400	6945	2560	2510	1660	220	805	485	1360	6020	1300	2000	1000	300	70	7,5	6200
LT 2075/3	2000	6065	2160	2110	1410	195	620	485	1170	5100	750	2000	500	280	30	3	3840
LT 2410/3	2400	6380	2560	2510	1660	220	805	485	1360	5720	1000	2000	650	300	50	5,5	5200



LT/2



LT/3



COULEUR

COMEC vous offre la possibilité de personnaliser vos machines et installations avec les couleurs de votre choix, vous permettant ainsi de renforcer votre image de marque.

Les caractéristiques et les dimensions sont indicatives et Comec-Binder S.r.l. se réserve d'apporter des modifications et des améliorations pour des raisons commerciales et techniques à tout moment et sans préavis.